

ZD-915 bazna lemilica za odlemljivanje

Uputstvo za upotrebu

Ova bazna lemilica služi isključivo za odlemljivanje elektronskih komponenata i odstranjivanje njime otopljenog tinola. Digitalna kontrola omogućava precizno podešavanje temperature u rasponu od 160°C do 480 °C koji se jednostavno može očitavati sa vlekog LCD displeju. Specijalna konstrukcija pištolja omogućava pouzdan i praktičan rad. Ovaj uređaj apsolutno zadovoljava sve zahteve profesionalaca vezane za odlemljivanja elektronskih komponenata.

Sastavni delovi:

Baza

1. LCD displej velikih dimenzija
2. prekidač (uklj/isklj)
3. tasteri za kontrolu temperature (+/-)
4. taster za odabir °C ili F
5. utičnica pištolja
6. priključak cevi vakum pumpe
7. stalak za lemilicu

Pištolj

1. telo pištolja
2. vrh za odlemljivanje
3. grejač
4. rezervoar za odstranjeni tinol
5. taster za aktiviranje vakum pumpe

Pre uključivanja lemilice proverite dali je vrh lemilice stabilna i zategnuta. Ukoliko pištolj nije povezan sa baznom jedinicom utikač uključite u bazu a priključite i vakum cev. Držać lemilice postavite sa vama odgovarajuće strane baze. Uključite bazu u mrežnu utičnicu i uključite lemilicu prekidačem.

Rukovanje:

Tasterima za temperaturu (+ UP / - DOWN) podesite željenu temperaturu i prateći na displeju sačekajte da se odlemljivač zagreje, nakon završenog zagrevanja odlemljivač je spreman za rad.

Prislonite vrh odlemljivača na tinl koji želite usisati i sačekajte nekoliko sekundi da se tinol potpuno otopi, pritisnite taster na ručici pištolja time se aktivira vakum pumpa koja će da usisa otopljeni tinol. Otopljeni tinol se skuplja u crnom rezervoaru na pištolju.

Trošenje vrha odlemljivača je prirodna pojava. Po potrebi ga menjajte. Vrh zamenite samo identičnim originalu. Vrh je potrebno konstantno čistiti od prljavština. Fabrički postavljen vrh je od specijalne legure i dugog radnog veka.

Tasterom C/F možete odabrati ispis Celsius ili Farenhait.

Čišćenje:

Nakon izvesnog vremena potrebno je rezervoar isprazniti od sakupljenog tinola i očistiti vrh odlmljivača od nečistoće.

Pražnjenje i čišćenje rezervoara se radi uvek u isključenom stanju kada je odlemljivač potpuno ohlađen. Otkočote zadnji deo pištolja povlačenjem crne polugice nadole, time se oslobađa rezervoar koji se tada lako vadi iz svog ležišta. U rezervoaru se nalaze dve vrste filtera, jedan opružni (trajni) i jedan tekstilni koji se vremenom troši i potrebno ju je menjati. Ispraznite rezervoar od nataloženog tinola, obrišite je spolja i iznutra suvom krpicom. Vratite sve filtre na svoje mesto, pazeci na zaptivače vratite rezervoar na mesto i zaboravite je zadnjim delom pištolja.

Napomene:

Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme i temperaturu topljenja!

Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh odlemljivača ne bude u blizini zapaljivih materijala!

U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove odlemljivača.

Držite je isključivo za dršku!

Po mogućnosti odlemljivane delove ne držite rukam, može biti toplo!

Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti delove!

Ovaj uređaj koristite samo u dobro provetrenim prostorijama.

Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još topao uređaj.

Ne odstranjujte još topli vrh, to skraćuje radni vek vrha.

Uređaj uvek hladite prirodnim putem.

Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.

Prilikom održavanje (zamene vrha ili čišćenja) uređaj treba da je isključen i ohlađen!

Uređaj štitite od direktnog uticaja sunca, vlage, pare i prljavština.

Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.

U slučaju oštećenja priključnog kabela ili uređaja obratite se stručnom licu.

Uređaj držite van domašaja dece!

Odstranjivanje kućišta je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama, ne koristite agresivna sredstva.

Tehnički podaci:

Napajanje: 230VAC/50Hz

Snaga: 80W

Temperatura vrha: otp. 160 - 480C

Vakum: 600mm HG

Radna temperatura pri 85% vlažnosti vazduha: +5 - 40C

Dužina priključnog kabela i cevi pištolja odlemljivača: 1,0m

Dužina mrežnog napojnog kabela: 1,0m

Masa: 4500g

Tip rezervnih vrhova: N5-1, N5-3

Tip rezervnog grejača: ZD-552Heater

Tip rezervnog tekstilnog filtera: ZD-552Filter

Tip kompletnog rezervnog pištolja: ZD-552

PAŽNJA: Pre upotrebe izvaditi četiri tranzit šarafa sa donje strane uređaja da ne bi prouzrokovali trajno oštećenje u uređaju.



04-001 11

P0711024500

P0811005400